

# DecorDek

Dekorativní finální úprava pastózní konzistence pro kreaci plastických efektů v

DEKORDEK je specificky formulovaný produkt, bílý nebo s příměsí zvolené barvy,

určený k aplikaci 2-3mm vrstvy se speciálními plastickými efekty - rýhováním, zvrásněním a dalším strukturováním, které lze vytvořit za použití různých pomůcek dle vlastní kreativity a fantazie. Přidání barevných odstínů VELE', VELE' SILVER& GOLD, SHADE' nebo SOGNI SK

umožní podtrhnout jedinečnost upraveného povrchu.



## Směr použití:

Jakýkoliv interiérový povrch, sádrový či omítnutý, sádrokarton apod.

## Příprava povrchu:

Podkladový materiál musí být kompaktní, čistý a suchý. Odstranit eventuální odlupující se omítku a ošetřit ADIFIXEM. Jedná-li se o podkladový materiál daný nesoudržnou sprašující omítkou doporučujeme první nátěr ADIFIXEM, naředěným dle návodu. Fixační nátěr se doporučuje i v případě, že se jedná o nově omítnutý povrch v dobrém stavu.

## Odstíny:

Decordek se dodává bílý. Může být obarven a /nebo se zpracovan Vele Silver & Gold, Shade, Sogni SK, atd., v odstínech, záleží na požadovaném aplikačním efektu.

## Aplikace:

Vzorník a DVD "Show effect" ke konzultaci. Další varianty je možno vytvořit dle vlastní fantazie.

**Ředění:** Připraven k použití

## Technické údaje:

Spotřeba na jednotlivý nátěr	podle požadovaného efektu
Zasychání při 25 °C	6-8 hodin na dotek
Specifická váha	1480 +/- 20 g/ litr
Následný nátěr	10-12 hodin
Obsah pevných látek	



## Užitečné tipy:

Neaplikovat při teplotách nižších než 5 °C a vyšších než 28 °C. Za účelem vyloučení eventuálního následného nedostatku nátěrového materiálu pozorně ověřit rozměry podkladu určeného k nátěru. Omýt pracovní náčiní teplou vodou.